



ROLETY ADAPTACYJNE SK, SKE, SKP, SKO, SKO-P

Rolety podtynkowe PWS to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie dla Twojego domu. Zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, zwiększają komfort oraz oszczędność energii. Dyskretna instalacja i szeroki wybór kolorów pozwalają na idealne dopasowanie do każdego wnętrza.



RODZAJE SKRZYNEK



SK



SKE



SKP



SKO



SKO-P

NAPĘDY I AKCESORIA



Zwijacz na pasek



Kasety z przekładnią na pasek



Korby



Sprężyny



Siłowniki elektryczne



Piloty



Przełączniki klawiszowe
i kluczykowe



Przełączniki zegarowe



Centrałka inteligentnego
sterowania budynkiem



Centrałka inteligentnego
sterowania

DOSTĘPNE PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką pianką poliuretanową, typu:



PA 37 wysokość profilu: 37 mm
grubość: 8,5 mm



PA 39 wysokość profilu: 39 mm
grubość: 9 mm



PA 40 wysokość profilu: 40 mm
grubość: 8,7 mm



PA 43 wysokość profilu: 43 mm
grubość: 8,8 mm



PA 45 wysokość profilu: 45 mm
grubość: 9 mm



PA 52 wysokość profilu: 52 mm
grubość: 13 mm



PA 55 wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm

Profile ekstrudowane, typu:



PE 41 wysokość profilu: 41 mm
grubość: 8,5 mm




PE 55 wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm

Profile PVC, typu:



PT 37 wysokość profilu: 37 mm
grubość: 8 mm



PT 52 wysokość profilu: 52 mm
grubość: 14 mm

KOLORYSTYKA PROFILI

srebrny	beżowy	brązowy	biel kremowa	bordo*	jasny	szary szary antracyt
biały	ciemne drewno	złoty*	kość słoniowa*	czarny*	ultra biały	bazaltowy szary*
szary	jasne drewno	czerwony*	zieleń jodłowa*	mahoń	złoty dąb	kwarcowy szary*
ciemnobrązowy	ciemnobrązowy	zielony* stalowy	niebieski*	orzech	złoty dąb	betonowy szary*
szary - perłowy mat*	jasny szary - perłowy mat*	biały - perłowy mat*	szare aluminium	wenge	winchester	nielakierowany**
dąb słodowy	jasny dąb	metaliczny szary	satynowy szary	mroźny szary	ciemny szary - perłowy mat*	szary antracyt - perłowy mat*

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.

* - Kolor specjalny – na zamówienie.

** - Na specjalne zamówienie możliwość lakierowania profili ekstrudowanych na dowolny kolor z palety RAL.

ROLETY ZEWNĘTRZNE A BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

DRZWI I OKNA

25%

straty ciepła

DRZWI I OKNA

60%

promieniowania słonecznego



Czy wiesz, że...

Zimą okna i drzwi przyczyniają się do straty nawet 25% ciepła, a latem przepuszczają około 60% energii promieniowania słonecznego, co powoduje przegrzewanie się pomieszczeń. Aby tego uniknąć i zaoszczędzić energię zimą, warto zastosować rolety zewnętrzne Aluprof, które pozwalają na redukcję wydatków na ogrzewanie i chłodzenie przez cały rok nawet do 30%.



PWS Alusystem Patryk Klimek
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
tel: +48 34 387 69 90
e-mail: info@pwsalusystem.com

